

静岡市民文化会館 大ホール 照明備品&機材リスト

ホリゾンライト

大UH	10回路	500Wハロゲン	1色37灯(71・72・78・63・22)計5色	電動(ﾀｯﾊﾟ記憶有)
中UH(3Bo共)	10回路	500Wハロゲン	1色30灯(71・72・78・63・22)計5色	シート縦245mm×横205mm
LH	10回路	300Wハロゲン	1色20灯(72・59・22・40)計4色(10間)	シート縦250mm×横250mm

ポーターライト

1Bo	20C 8回路 (切替回路) 純直不可	200W PS球	1色22灯(W・W・72・78)計4色	電動(ﾀｯﾊﾟ記憶有) 吊りパイプ有 シート縦195mm×195mm
2Bo			最大積荷量100kg以下	
3Bo(中UH共)				

サス

P・SUS	20回路	CSQ-1000W×2台 Hivex250H(1KW)×14台	電動(ﾀｯﾊﾟ記憶有) 純直不可 SUSコンセント 20C(1回路30A)
1SUS	各24回路	1SUS~4SUS共通	
2SUS		CSQ-1000W×10台 Hivex250H(1KW)×14台	
3SUS		5SUS	
4SUS		CSQ-1000W×8台 Hivex250H(1KW)×14台	
5SUS		最大積荷量300kg以下	

フロント

1FR	上下各5回路	CSQ-1000W 上下各10台	4台5色(基本)
2FR	上下各2回路		コンセント口30C 前面金網張り
3FR	上下各2回路		CSQ上下各4台

シーリング

1CL	40回路	CMQ-1500W×36台(空き回路×4)	単独回路6台6色or8台4色
2CL	32回路	CMQ-1500W×30台(センター2回路はオートピン)	単独回路6台5色or8台3色

トーン&タワー

トーン	上下各4回路	CSQ-1000W 上下各8台	2台4色 コンセント口30C
1タワー			ﾀｰｰ吊り状態で使用時、
2タワー			ﾌｵｰｰのﾀｰｰ回路使用不可

フットライト

本フット	4回路	60WPS球	1色24灯×4色(W・W・72・78)	シート縦140mm×横145mm コンセント口20C
脇花道フット	上下各2回路	60WPS球	上下各1色30灯×2色(W・78)	

ピンスポット

センターピン	2KWクセノピン×4台	USHIO-2008SR ソフトレンズ付き
フロントピン	1KWクセノピン×2台	上下1FR常設
オートピン	1KWランプピン×2台	調光室操作 2CL常設
コンタクタースポット	EQ-15 1KW×1	プロサスと1CLの間 コンセント口20C

フロアー回路

上下FC	上下各24回路	純直可	
中FC	20回路		
前FC	5回路		
脇花道FC	上下各5回路		
脇花道フットFC	上下各2回路		
中LHFC	上下各5回路	純直不可	
大LHFC	上下・中各5回路		①~④上下コンモ(60A) ⑤上下コンモ(30A) 大LH中同番号コンモ(30A)
タワーFC	上下各4回路		ﾀｰｰ使用時使用不可
客席WC	上下各1回路		上下各60A×2
譜面灯回路	4回路		オーケストピット使用時のみ使用可
AF	2回路		オーケストピット使用時のみ使用可

特別電源

仮設電源	3相4線	100V200A	舞台上手前(操作盤前)	ホルト頭17mm 口径10mm	LC(60A)×6付
	単相2線	100V60A	舞台下手前(ピアノ庫横)	ホルト頭17mm 口径10mm	LC(60A)×6付
動力電源	3相3線	200V50A	2階客席下手	ホルト頭17mm 口径10mm	LC(60A)×2付
中継電源	単相3線	100V100A	ホリ裏下寄り	ホルト頭17mm 口径10mm	
			照明倉庫内(上手)	ホルト頭13mm 口径8mm	ネズミ口~上袖 約30m

移動機材

機材名	台数	電球	備考
Hivex250H	30	1000w	
CSQ	20	1000w	SS
FQ	10	1500w	
T-I	25	500w	
DF	10	500w	
PARライト 64	42	500w	5N×30 / 5M×12
PARライト 36	8	500w	5M
ソースフォー	12	500w	436×10 / 426×2
フットスポット	10	500w	白色
エリスポット	4	1000w	940-16
スポット	2	500w	
ストロボ	2	250w	KM-14
ストリップライト	2	75w	
オーロラマシン	1	1000w	
波マシン	4	1000w	
EQS-10	6	1000w	
ディスクマシン	5		
スパイラルマシン	2		
カレイドマシン	1		
プリズムマシン	1		
スライドキャリア	2		
フィルムマシン	2		
フリッカーマシン	1		
先玉	OL-4×2 OL-6×4 OL-8×2 OL-10×2 OL-16×1		
ミラーボール	2		2尺・楕円 各1
星球	1		大中兼用
ベース	30		
中スタンド	26		
ハイスタンド	6	キャスター付H2900mm	
折脚スタンド(大)	2	キャスター付H2300mm	倉庫
折脚スタンド(中)	6	キャスター付H2000mm	倉庫2本 上下1Fr各2本
ハンガー	30		
ロングハンガー	8		
自在ハンガー	5		
バンドア	17		1kw用×8 FQ用×9
ﾀﾞﾎﾞ付3連ｱｰﾑ	10		

ケーブル

30C-30C	3m	10
	5m	10
	10m	10
	20m	5
30C-20C	1m	10
	3m	30
	5m	30
	10m	20
20C-20C 平打ち	2m	30
	5m	20
	10m	10
	10m	6
	20m	2
30C-30C タコ		10
30C-20C タコ		10
30C-20C 3タコ 平打ち		10
20C-20C タコ		30
60C-30C タコ		12
20C-T変換		100
T-20C変換		20
20C-平行		5
30C-平行 平打ち	5m	2
	10m	2
平行-20C 平打ち		2
平行-平行 平打ち		4

ディスクプレート

DM-1 雲(少)	大中兼用	2
DM-2 雲(多)		6
DM-4 雷		2
DM-6 雪		2
DM-7 雨		2
丸茂 あら雲		2

ローリングタワー		1
アルミ竿		4

調光卓

メーカー 名称	丸茂電機 丸茂プリティナ Aタイプ	
パッチング方式	デジタルクロスバー	
仕様	3相4線 500KVA 60Hz	
	プリセットフェーダー	120本×8段(前面3段 背面5段) タッチスイッチ(+・一切替)
	クロスフェーダー	A-Bクロス1組
	スタックフェーダー	20本×10ページ タッチスイッチ(+)(下袖切替有 12本)
	フリーフェーダー	10本(下袖切替有)
	グループフェーダー	12本
	チェイスフェーダー	2本(10パターン) 1パターンに付スタック1ページ使用
	客電フェーダー	1組 パッチ不可(下袖操作可)
	記憶容量	500シーン COMOS読み込み可(COMOS初期化不可)
	DMX回線	有(会館ユニット使用時丸茂インターフェイス使用)下袖~調光室約15m 下袖~客席約50m

平成29年2月 現在

〒420-0856 静岡県静岡市葵区駿府町2-90

静岡市民文化会館

TEL 054-251-3751

FAX 054-251-9219

(舞台事務室直通) TEL 054-251-3788

E-Mail us_shizubun@yahoo.co.jp